

# Fiches techniques

|  |  |                         |   |
|--|--|-------------------------|---|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>www.rijswaard.nl |                         | Rijswaard<br>briques de<br>parement   |
| <b>Nom du produit</b>  | Grus HV WF                                     |                         |   |
| <b>Groupe de produits</b>  | Sterrewaard Naturel/Grijs                      |                         |   |
| <b>Numéro de type</b>  | 392111013                                      |                         |   |
| <b>Dimensions</b>  | WF 210x100x50                                  |                         |   |
| <b>Longueur</b>  | 212  | mm                      | U<br>Metselbaksteen,<br>Categorie I<br>volgens EN771-<br>1:2011<br>+<br>A1:2015 |
| <b>Largeur</b>   | 101  | mm                      |   |
| <b>Hauteur</b>   | 50   | mm                      |   |
| <b>Tolérances dimensionnelles</b>                                    | T2   |                         |   |
| <b>Rangée catégorie</b>  | R1   |                         |   |
| <b>Masse volumique apparente sèche</b>                               | 1600   | kg/m <sup>3</sup>       |   |
| <b>Résistance à la compression moyenne</b>                           | ≥15  | N/mm <sup>2</sup>       |   |
| <b>[Durabilité: résistance au gel/dégel]</b>                         | F2(80)   |                         |   |
| <b>Absorption d'eau</b>  | ≤14%   | m/md                    |   |
| <b>Absorption d'eau initial</b>                                      | IW3 1.5 - 4.0                                  | kg/(m <sup>2</sup> min) |   |
| <b>Teneur en sels solubles actifs</b>                                | S2   |                         |   |
| <b>Réaction au feu</b>   | A1   |                         |   |

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.

