# Fiches techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>www.rijswaard.nl | | Rijswaard briques de parement |
| | | | |
| **Nom du produit** | Aqua Gris Blanc FW | | |
| **Groupe de produits** | 6. Sterrewaard Grijs/Geel | | |
| **Numéro de type** | 115613013 | | |
| **Dimensions** | WF 210x100x50 | | U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771-1:2011 + A1:2015 |
| **Longueur** | 207 | mm | |
| **Largeur** | 98 | mm | |
| **Hauteur** | 49 | mm | |
| **Tolérances dimensionnelles** | T2 | | |
| **Rangée catégorie** | R1 | | |
| **Masse volumique apparente sèche** | 1600 | kg/m3 | |
| **Résistance à la compression moyenne** | ≥15 | N/mm2 | |
| **[Durabilité: resistance au gel/dégel]** | F2(80) | | |
| **Absorption d'eau** | ≤14% | m/md | |
| **Absorption d'eau initial** | IW3 1.5 - 4.0 | kg/(m²min) | |
| **Teneur en sels solubles actifs** | S2 | | |
| **Réaction au feu** | A1 | | |

Ce résumé donne une indication des caractéristiques du produit. Les spécifications définitives sont mentionnées dans la déclaration de performance (DoP), qui est fournie lors de la livraison.

RIJSWAARD® BAKSTEEN